

NETTOYANT RENFORCÉ POUR RESTAURATION SURE KLEAN^{md}

DESCRIPTION

Un produit éprouvé conçu pour le nettoyage et la restauration de surfaces de vieille maçonnerie. D'application simple et économique, le Nettoyant renforcé pour restauration Sure Klean^{md} est un produit concentré à base d'acide agissant comme solubilisant du carbone. Appliqué sur de la maçonnerie, il dissout et désagrège la saleté, l'oxydation de peinture, le carbone et autres polluants atmosphériques. Grâce à son mode d'application très simple, le traitement au Nettoyant renforcé pour restauration Sure Klean^{md} est beaucoup plus économique que le décapage au jet de sable ou le nettoyage à la vapeur sous pression.

UTILISATION

Le nettoyant peut s'employer sur la brique, le granite, le grès, la terre cuite, le marbre et plusieurs autres genres de maçonnerie.

MÉLANGE

Le Nettoyant renforcé pour restauration Sure Klean^{md} est extrêmement concentré. Il peut être dilué dans une proportion pouvant aller jusqu'à trois parties d'eau pour une partie de concentré. Toujours effectuer des essais préliminaires sur des échantillons de surface afin de vérifier les proportions du mélange et pour découvrir la meilleure méthode de nettoyage. Faire des essais pour chaque type de surface.

NOTE: Porter des lunettes protectrices, des gants en caoutchouc, une combinaison de pluie en caoutchouc ou en plastique, etc. pour empêcher tout contact avec les yeux et la peau.

APPLICATION

- a) Recouvrir toutes les surfaces autre que la maçonnerie avec du polyéthylène ou autre matériau du genre pour protéger contre les éclaboussures;
- b) Diluer du Nettoyant renforcé pour restauration Sure Klean^{md} avec de l'eau suivant les proportions recommandées par les essais préliminaires;
- c) Bien mouiller la surface à nettoyer avec de l'eau propre avant d'appliquer la solution;
- d) Appliquer généreusement de la solution sur la surface humide au moyen d'un pulvérisateur à faible pression, un rouleau ou un pinceau. Laisser agir la solution pendant 3 à 5 minutes;
- e) Bien rincer la surface nettoyée avec un jet d'eau à très forte pression. À cause de l'action pénétrante du nettoyant qui dissout les taches incrustées, un rinçage à très forte pression sera nécessaire pour déloger en profondeur toute la solution et les résidus.

AVERTISSEMENT

Le produit brûle la peau. Porter des vêtements protecteurs pour manipuler le produit. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien laver à grande eau. Si la solution est avalée, faire boire 3 ou 4 verres de lait ou d'eau. Ne pas faire vomir. Appeler un médecin immédiatement.

EMBALLAGE

Baril de 209 litres. Poids total: 241 kg.

Seau de 20 litres. Poids total: 23 kg.

Unité de 4 contenants en polyéthylène de 4 litres chacun. Poids total: 20 kg par unité.

CLASSIFICATION RÉGLEMENTAIRE

Liquide corrosif toxique NSA (acide fluorhydrique) Classe 8 (6.1) ONU 2922 PGI.

GARANTIE

Les renseignements et recommandations ci-haut fournis sont basés sur nos recherches ainsi que sur celles provenant d'autres sources et elles sont, à notre connaissance, précises et vraies. Toutefois, nous ne pouvons donner aucune garantie quant à leur exactitude puisqu'il nous est impossible de connaître toutes les utilisations que l'on fait de nos produits, ni de prévoir toutes les variations découlant de l'état de la surface en maçonnerie, des conditions d'application ou des méthodes utilisées. L'acheteur devra lui-même effectuer ses propres essais sur des échantillons de surface afin de vérifier si le produit convient à ses besoins particuliers.

CPD garantit le produit contre tout défaut de fabrication. **CPD n'assume aucune autre garantie, explicite ou implicite, incluant des garanties quant à la valeur marchande ou à la pertinence du produit pour un usage spécifique.** Dans tous les cas, CPD limite sa responsabilité à fournir la quantité nécessaire de produit pour traiter à nouveau ou pour réparer les surfaces spécifiques où un produit défectueux a été appliqué. CPD n'assume aucune autre responsabilité telle que dommages-intérêts, directs et indirects, résultant de la négligence ou de la violation de la présente garantie. La présente garantie ne peut être modifiée ni étendue par les représentants de CPD, ses dépositaires ou ses grossistes.